

FOREST SHUTTLE® Technische informatie



SHUTTLE® M

SHUTTLE® L

SPECIFICATIES

Electrische spanning Shuttle
RF Multi Receiver
Voeding

Max. vermogen
Torque
Snelheid
Geluidsniveau
Max. gordijngewicht (zonder bochten)
Afmetingen motor
Netto gewicht motor
Afmetigen voeding
Beschermingsgraad
Max. looptijd
Kleuropties
Certificering & Markering

24V DC
Intern
Extern, 100-240V AC -
1,5A - 50-60Hz;
Output 24V DC - 2,7A
65W
1.5 Nm
14-17 cm/s
< 40 dB(A)
70 kg
7 x 5 x 25 cm
930 gr.
50 x 110 x 30 mm
IP20
240 sec (in één richting)
Wit / Grijs / Antraciet / Zwart
CE/FCC

100 - 240V~ 50 - 60Hz 0.8A
Intern
Intern

40W
1.0 Nm
14-17cm/s
< 40 dB(A)
40 kg
7 x 5 x 28 cm
930 gr.
-
IP20
240 sec (in één richting)
Wit / Grijs / Antraciet / Zwart
CE/FCC

FEATURES

Touch Control technologie
Geïntegreerde veiligheidsmodus
Geïntegreerde RF Communicatie
Z-Wave optioneel
Domotica integratie
Wi-Fi functie optioneel
Werkt met DS-XL LED Dimmer
Werkt met Wireless Connector
Toepasbaar op gebogen rail
Plug & Play
Garantie

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
10 Jaar

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓ (extra adaptor is noodzakelijk)
✓
✓
✓
10 Jaar



SHUTTLE® GO

SHUTTLE® AC

SHUTTLE® iOn

SPECIFICATIES

100 - 230V~ 50 - 60Hz 0.8A

Intern

Intern

24W

1.0 Nm

12-16cm/s

< 40 dB(A)

35kg

7 x 5 x 29 cm

1000 gr.

-

IP20

360 sec (in één richting)

Mat-White

CE/FCC

✓

✓

Link RF-communicatie standaard

-

-

Standaard inbegrepen

-

-

✓

✓

5 Jaar

100 - 240V~ 50 - 60Hz 0.8A

Intern

Huisautomatisering 230V

40W

1.0 Nm

14-17cm/s

< 41 dB(A)

40 kg

7 x 5 x 28 cm

980 gr.

-

IP20

240 sec (in één richting)

Wit

CE

-

✓

✓

-

✓

-

-

✓

-

10 Jaar

14.8V DC

Intern

Oplader Input 100 - 240~, 50-60Hz, 2.0A

Oplader Output 16,8Vdc 1000mA

Verwijderbare accu

30W

1.0 Nm

14-17cm/s

<40 dB(A)

25 kg

7 x 5 x 32,5 cm

1160 gr.

-

IP20

150 sec (in één richting)

Wit / Zwart

CE

✓

✓

✓

-

✓

-

✓ (extra adaptor is noodzakelijk)

✓

✓

✓

10 Jaar op motor, 2 jaar op accu

FEATURES