


BESTELFORMULIER SHUTTLE AC MET FMS RAIL

FOREST GROUP, NEDERLAND, JUNI 2025

FOREST
DRAPERY HARDWARE



Bedrijfsnaam:
Klantnaam:
Klanthnummer:
Uw referentie / commissie:
Orderdatum:

Kleur railsysteem: Wit Zwart Mat wit Mat zwart Grijs

Raillengte: cm (inclusief poelies)
Hoeveelheid: stuk(s)

Type Shuttle motor: Shuttle AC (alleen verkrijgbaar in wit)
Voeding: Huisautomatisering 230 Volt

Motor zijde: Links Rechts

Kleur motor: Wit

Motor positie: Onder de rail (standaard) Ondersteboven (upside down)

Pakket gordijnen: Links*  Middensluitend  Rechts* 

* Bij enkel pakket raillengte max. 10 meter

PLOOIWIJZE:


Standaard ploo: standaard glijder: 	Wit	Zwart	Grijs
Retourploo: standaard glijder: 	Wit	Zwart	Grijs
Wave ploo: Easywave glijder:	Wit	Zwart	Grijs (alleen Easywave glijder 8 cm)
Wave glijder afstand:	5,4 cm	6 cm	8 cm (standaard)

MONTAGE:

Plafondsteunen, Smart Klick incl. afdekkap 

Wandsteunen incl. afdekkap, Aluminium Smart Klick:

Enkel	7,5 cm	10 cm
Dubbel	15 cm	20 cm
Trippel	25 cm	



Standaard aantal: < 151 cm: 2-3 151- 300 cm: 4-6 301- 450 cm: 7-9 > 450 cm: 10
Extra steunen: stuk(s) (indien meer steunen = meerprijs)

Buigen: Alleen op aanvraag en met duidelijke tekening en/of mal

Let op: bij een bocht van 90 graden een radius van 20 graden hanteren. Houd bij het bepalen van de afstand tot de muur rekening met de bochtradius én de motorpoelie. Maximale lengte uit één stuk: 7 mtr.

Verzoeken:

Verwachte productietijd: na datum ontvangst order, 10 werkdagen. Indien aantal > 20 stuks, in overleg.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar uw Forest dealer.
De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte informatie op het bestelformulier om zo levering van het gewenste gordijnrail systeem te kunnen garanderen. Bij vragen neem contact op met uw Forest dealer.

Onze meest recente bestelformulieren staan online.
Scan of klik op de QR-code en check voor het meest recente bestelformulier.



Tip Forest:

Wij adviseren de gordijnstof 20 cm breder dan de railen te maken, zodat deze de motor zal bedekken.